

Pulverbeschichtungsanlage - Cortelia, Typ UFN ; ID 21



Hersteller	Cortelia Systems GmbH
Maschinentyp	UFN
Baujahr	2022
Anzahl	-
Länge	-
Breite	-
Höhe	-
Gewicht	-

Die Anlage stellt doppelseitige gleichmäßige Zerstäubung wasserlöslicher Flüssigkeiten über die ganze Oberfläche des Produktes sicher.

- Möglichkeit, mehrere Komponenten gleichzeitig einzugeben.
- In die Mischfutterpellets werden bis zu 5%, in Expandat bis zu 7%, sowie in die leichten porösen Strukturen – bis zu 10% von Flüssigkeiten eingeführt.
- Die automatische Ermittlung und Unterhaltung der gleichen Leistung, um die Schwingungen im Gutstrom bei Zugabe von Flüssigkeiten auszuschließen.
- Die äußere Technologie der Einspritzung stellt eine höhere Beständigkeit gegen Verschmutzung sicher.
- Die gleichmäßige Beschichtung der genauen Anzahl von Fetten, Vitaminen, Fermenten, Pflanzenöl auf Grieß, Pellet und Expandat.

Typ	Kapazität, t/h	Prozentsatz der Fermentzugabe, %
UFN-10	10	0,03...0,50
UFN-30	30	0,01...0,17
UFN-50	50	0,006...0,01

